

# BRANDSLANGE

## DIN og MED

### BESKRIVELSE


Hvid, fladliggende, ekstruderet tryksslange fremstillet af vejrbestandig gummi, med udvendig polyesterarmering. Må også anvendes som brandslange indenfor skibsfart.

Færdigmonteret med Storz koblinger.

### EGENSKABER

Let og smidig slange til transport af vand.  
Let at rengøre, frostbestandig og behandlet mod råd.

Lagerføres, som standard, i længder á 30 mtr.  
(60 + 100 mtr. kan også leveres).

Mærkes og leveres i henhold til EN 14.240 og  
MED/SOLAS 

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Polyestergarn  
Indvendig: Syntetisk gummi  
Temperatur: -40° til +100°



## Brand- og lænseslange

- Fladliggende

Varenummer	Indv. Ø mm	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vægt kg pr rulle	Meter pr rulle
1051007K0520	52,0	15	45	4,9	15
1051007L0510	52,0	15	45	6,0	20
1051007L0520	52,0	15	45	10,5	30
1051007L0750	75,0	15	45	16,8	30



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK