

FALSET Udstødnings SLANGE

Rustfri - AISI 304 - mangekantet

BESKRIVELSE

Falset rustfri stålslange AISI 304 - glasfiberpakning.

EGENSKABER

Meget flexibel og varme bestandig.



Udstødningsgasser

-Materialetransport

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Rustfri stål

Indvendig: Rustfri stål

Indlæg: Glas pakning

Temperatur: 600°C

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr rulle
1254000-0250	25	29	110	430	10
1254000-0320	32	36	140	550	10
1254000-0380	38	42	155	650	10
1254000-0450	45	50	165	760	10
1254000-0500	50	55	180	840	10
1254000-0630	65	71	230	1.090	10
1254000-0750	75	81	255	1.250	10
1254000-0900	90	97	280	1.850	10
1254000-1000	100	107	300	2.040	10
1254000-1250	125	132	400	2.540	10
1254000-1500	150	159	460	3.350	10



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK