

AGRITEX

Suge og tryksslangeslange - Light

BESKRIVELSE

Sort dornbygget slange, indvendig glat og udvendig fladkorrugeret.

EGENSKABER

Robust og flexibel suge- og tryksslange. Velegnet til faste installationer, grundet den store flexibilitet. Vejr-, slid- og ozonbetændig.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: CR Antistatisk

Indvendig: NBR Antistatisk

Indlæg: Tekstil og stålspiral

Temperatur: -35° til +100°



Vand

- Gylle
- Slam
- Kloakvand
- Spildevand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vacuum bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1313005-1000	102,0	116,0	5	15	0,9	260	3.900	20
1313005-1250	127,0	143,0	5	15	0,9	320	5.900	20
1313005-1500	152,0	170,0	5	15	0,9	550	7.000	20



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK