

PLASTSLANGE MED VÆV

Tricoflex

BESKRIVELSE

Glat, ekstruderet, gul ultra resistent PVC udvendig og glat sort to-lags PVC indvendig.
Ftalatfri og dermed nedsat PVC afgift.

EGENSKABER

Meget fleksibel industri spuleslange til entreprenører, gartnere og som haveslange af meget høj kvalitet.



Vand

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC

Indvendig: PVC

Indlæg: Strikket fibervæv

Temperatur: -15° til + 60°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gr. pr meter	Meter pr Rulle
2052030-0130	12,5	17,5	10,0	25	80	150	50
2052030-0130 A	12,5	17,5	10,0	25	80	150	100
2052030-0150	15,0	20,5	10,0	25	145	190	50
2052030-0190	19,0	25,5	9,2	25	175	270	50
2052030-0190 A	19,0	25,5	9,2	25	175	270	100
2052030-0250	25,0	32,5	8,0	20	240	443	50
2052030-0250 A	25,0	32,5	8,0	20	240	443	100
2052030-0300	30,0	39,0	8,0	20	300	637	25
2052030-0350	35,0	45,0	8,0	20	350	821	25
2052030-0400	38,0	51,0	8,0	20	400	1.026	25
2052030-0500	50,0	63,0	8,0	20	500	1.509	25



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK