

# PLASTSLANGE MED VÆV

## Tricoflex

### BESKRIVELSE

Glat, ekstruderet, gul ultra resistent PVC udvendig og glat sort to-lags PVC indvendig.

### EGENSKABER

Meget fleksibel industri spuleslange til entreprenører, gartnere og som haveslange af meget høj kvalitet.



## Vand

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC

Indvendig: PVC

Indlæg: Strikket fibervæv

Temperatur: -15° til + 60°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gr. pr meter	Meter pr Rulle
2052030-0130	12,5	17,5	10,0	25	80	150	50
2052030-0130 A	12,5	17,5	10,0	25	80	150	100
2052030-0150	15,0	20,5	10,0	25	145	190	50
2052030-0190	19,0	25,5	9,2	25	175	270	50
2052030-0190 A	19,0	25,5	9,2	25	175	270	100
2052030-0250	25,0	32,5	8,0	20	240	443	50
2052030-0250 A	25,0	32,5	8,0	20	240	443	100
2052030-0300	30,0	39,0	8,0	20	300	637	25
2052030-0350	35,0	45,0	8,0	20	350	821	25
2052030-0400	38,0	51,0	8,0	20	400	1.026	25
2052030-0500	50,0	63,0	8,0	20	500	1.509	25



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK