

# PLASTSLANGE MED VÆV

## Technobel

### BESKRIVELSE

Sort PVC/Nitril slange med væv og polyester inner liner, høj flexibilitet og meget let.

### EGENSKABER

Slangen kan anvendes til spray maling og olie.  
Resistent over for visse kemikalier. God slidstyrke.



Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC

Indvendig: PEE

Indlæg: Polyester fiber væv

Temperatur: -15° til + 60°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk

**Vand**  
- Olie  
- Kemi  
- Dieselolie

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gr. pr meter	Meter pr Rulle
2052036-0060	6,0	11,0	20	60	60	86	50
2052036-0080	8,0	14,0	20	60	65	130	50
2052036-0100	10,0	16,0	20	60	75	155	50
2052036-0130	12,7	19,5	20	60	85	215	50
2052036-0160	16,0	23,5	20	60	140	296	50
2052036-0190	19,0	27,5	20	60	160	390	50
2052036-0250	25,0	34,5	18	55	240	560	50



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK