

PU-SLANGE M/PVC-SPIRAL

Airflex PU/ET/AS

BESKRIVELSE

Glasklar polyurethan-slange med indstøbt PVC-spiral samt antistatisk wire.

Meget fleksibel og kinkefri.

Fødevarekontakt kvalitet.

EGENSKABER

Let men yderst slidstærk slange der er velegnet til transport af luft, støv, pulver, glas, rockwool m.v. Kan også benyttes til flydende og tørrede fødevarer.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Polyurethan

Indvendig: Polyurethan

Indlæg: PVC Spiral & antistatisk wire

Temperatur: -25° til + 60°



Slidgods

-Granulater

-Gasser

-Pulver

Begrænsninger:

Må ikke anvendes til:

Mælk og fedtholdige levnedsmidler

Fødevaregodkendt iht. EU 10/2011 kategori:

A-B-C-D1-D2-E

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2102513-0250	25	31	0,4	25	200	20
2102513-0300	30	36	0,3	30	250	20
2102513-0320	32	38	0,3	32	280	20
2102513-0380	38	45	0,3	38	350	20
2102513-0400	40	47	0,3	40	360	20
2102513-0450	45	53	0,3	45	400	20
2102513-0510	51	59	0,3	51	450	20
2102513-0600	60	68	0,3	60	530	20
2102513-0630	63	71	0,3	63	610	20
2102513-0700	70	79	0,3	70	700	20
2102513-0760	76	85	0,3	76	760	20
2102513-0900	90	100	0,3	90	900	20
2102513-1020	102	112	0,3	102	1.120	20
2102513-1270	127	138	0,3	127	1.500	20
2102513-1520	152	165	0,2	152	1.900	20



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK