

PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

PURTAPE 60

BESKRIVELSE

Klar og slidstærk PUR-slange.
Meget let og yderst fleksibel slange, med stålspiral.
Microbestandig, slidstærk og antistatisk.
Brandhæmmende ihh. til DIN 4102-B1.
PUR-tykkelse 0,6 mm.

EGENSKABER

Slangen anvendes til bortledning af støv, granulat og dampe. God til slidende materialer, da den på trods af sin lethed er yderst slidstærk.
PUR materialet er permanent antistatisk $<10^9 \Omega$

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Korrugeret
Indvendig: Let korrugeret
Indlæg: Stålspiral
Temperatur: -40° til +90°C
Kortvarigt op til 125° C



Udsugningslange

- Støv
- Papir
- Pulver
- Dampe
- Granulat
- Savsmuld
- Spåntagning



Ihh. til: TRGS 727 og ATEX 2014/34/EU

| Varenummer | Indv. Ø mm | Udv. Ø mm. | Arbejds tryk bar | Vakuumbar | Bøj. rad. mm. | Vægt gram/meter | Meter pr Rulle |
|--------------|------------|------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
| 2170060-0500 | 50,0 | 58,0 | 0,815 | 0,275 | 33 | 360 | 10 |
| 2170060-0600 | 60,0 | 68,0 | 0,680 | 0,256 | 38 | 430 | 10 |
| 2170060-0630 | 63,0 | 73,0 | 0,630 | 0,225 | 41 | 470 | 10 |
| 2170060-0750 | 75,0 | 83,0 | 0,545 | 0,156 | 46 | 530 | 10 |
| 2170060-0800 | 80,0 | 88,0 | 0,510 | 0,145 | 48 | 570 | 10 |
| 2170060-0900 | 90,0 | 98,0 | 0,455 | 0,135 | 53 | 630 | 10 |
| 2170060-1020 | 102,0 | 108,0 | 0,410 | 0,120 | 58 | 660 | 10 |
| 2170060-1150 | 115,0 | 123,0 | 0,355 | 0,085 | 66 | 760 | 10 |

Fortsættes på side 2

PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

PURTAPE 60

BESKRIVELSE

Klar og slidstærk PUR-slange.
Meget let og yderst fleksibel slange, med stålspiral.
Microbestandig, slidstærk og antistatisk.
Brandhæmmende iht. DIN 4102-B1
PUR-tykkelse 0,6 mm.

EGENSKABER

Slangen anvendes til bortledning af støv, granulat og dampe. God til slidende materialer, da den på trods af sin lethed er yderst slidstærk.
PUR materialet er permanent antistatisk $<10^9 \Omega$

Alle data er angivet ved 20°

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk

Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Let korrugeret

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til + 90°C

Kortvarigt op til 125° C



Udsugningslange

- Støv
- Papir
- Pulver
- Dampe
- Granulat
- Savsmuld
- Spåntagning



Ihh. til: TRGS 727 og ATEX 2014/34/EU

Fortsat fra side 1

| Varenummer | Indv. Ø mm | Udv. Ø mm. | Arbejds tryk bar | Vakuumbar | Bøj. rad. mm. | Vægt gram/meter | Meter pr Rulle |
|--------------|------------|------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
| 2170060-1270 | 127,0 | 133,0 | 0,330 | 0,078 | 71 | 820 | 10 |
| 2170060-1520 | 152,0 | 158,0 | 0,275 | 0,063 | 83 | 980 | 10 |
| 2170060-1600 | 160,0 | 168,0 | 0,255 | 0,058 | 88 | 1.040 | 10 |
| 2170060-2000 | 200,0 | 208,0 | 0,205 | 0,042 | 108 | 1.540 | 10 |
| 2170060-2250 | 225,0 | 233,0 | 0,180 | 0,042 | 121 | 1.750 | 10 |
| 2170060-2500 | 250,0 | 258,0 | 0,165 | 0,038 | 133 | 1.900 | 10 |
| 2170060-3000 | 300,0 | 309,0 | 0,135 | 0,016 | 159 | 2.530 | 10 |
| 2170060-3150 | 315,0 | 324,0 | 0,130 | 0,010 | 167 | 2.650 | 10 |
| 2170060-3500 | 350,0 | 359,0 | 0,115 | 0,010 | 184 | 2.950 | 10 |
| 2170060-4500 | 450,0 | 459,0 | 0,090 | 0,010 | 234 | 3.770 | 10 |



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK