

STØVSUGERSLANGE

Sort EVA - Udsugningsslange AS

BESKRIVELSE

Sort ekstruderet sugeslange.
Udvendigt korrugeret, indvendig glat.
AS (Antistatisk) $<10^{11} \Omega$

EGENSKABER

EVA (Ethyl Vinyl Acetat)
Specielt velegnet til udsugning af svejserøg.
Velegnet som støvsuger- og friskluftslange. Anvendes
også som sugeslange på el- og trykluftværktøj.

Selvbærende konstruktion uden spiral.
Ved sammenpresning vender slangen tilbage til sin
oprindelige form.

Slangen tåler overkørsel.

Slangen kan også leveres i:
ESD (Electrostatisk afledning) $<10^8 \Omega$
Conductive $<10^8 \Omega$

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Glat

Temperatur: -25° til 60°C



Udsugning

-Svejserøg
-Støvsugning

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2252011-0250	25,0	32,0	0,6	60	150	20
2252011-0320	32,0	40,0	0,6	80	220	20
2252011-0380	38,0	47,0	0,6	100	330	20
2252011-0500	50,0	60,0	0,6	150	450	20