

# VENTILATIONSSLANGER

## Type M2 (NG2M)

### BESKRIVELSE

2-lag neoprene coated glasfibervæv, opbygget på forkobret stålspiral.

Skjult spiral der fastholdes af dobbelt glasfibercordel.

### EGENSKABER

Flexibel ventilationslange, velegnet til vacuum.  
Optræder med helt glat inderside.

Leveres i hele længder.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Neoprenecoated Glasfibervæv

Indvendig: Neoprenecoated Glasfibervæv

Indlæg: Stål Spiral

Temperatur: -55° til +150°C



## Ventilationslange

- Varm luft
- Olieåger
- Ventilation

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Arbejds tryk bar	Vacuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr længde
2302013-0190	19	22	2,5	70	19	105	4
2302013-0250	25	30	2,5	70	25	145	4
2302013-0320	32	36	2,5	58	32	180	4
2302013-0360	36	40	2,5	58	32	190	4
2302013-0380	38	43	2,4	58	38	210	4
2302013-0440	44	49	2,6	58	32	320	4
2302013-0510	51	56	2,6	52	35	360	4
2302013-0570	57	62	2,5	48	35	430	4
2302013-0600	60	65	2,4	46	37	450	4
2302013-0630	63	68	2,4	46	37	485	4
2302013-0700	70	75	2,1	44	37	540	4
2302013-0760	76	81	2,1	43	37	580	4

Fortsættes på side 2



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# VENTILATIONSSLANGER

## Type M2 (NG2M)

### BESKRIVELSE

2-lag neoprene coated glasfibervæv, opbygget på forkobret stålspiral.

Skjult spiral der fastholdes af dobbelt glasfibercordel.

### EGENSKABER

Flexibel ventilationslange, velegnet til vacuum.  
Optræder med helt glat inderside.

Leveres i hele længder.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Neoprenecoated Glasfibervæv

Indvendig: Neoprenecoated Glasfibervæv

Indlæg: Stål Spiral

Temperatur: -55° til +150°C



## Ventilationslange

- Varm luft
- Olieåger
- Ventilation

Fortsat fra side 1

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Arbejds tryk bar	Vacuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr længde
2302013-0830	83	88	2	41	43	630	4
2302013-0890	89	94	1,9	40	43	690	4
2302013-1020	102	107	1,9	35	49	770	4
2302013-1140	114	119	1,5	30	49	845	4
2302013-1270	127	133	1,4	23	56	925	4
2302013-1400	140	146	1,3	20	56	1000	4
2302013-1520	152	162	1,2	17	56	1200	4
2302013-1600	160	166	1	18	56	1300	4
2302013-1780	178	184	1	12	68	1430	4
2302013-2030	203	209	0,7	9	75	1650	4
2302013-2540	254	260	0,5	7	100	2090	4
2302013-3050	305	311	0,5	7	150	2610	4



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK