

# VENTILATIONSSLANGER

## Type APK

### BESKRIVELSE

Fleksible letvægtsslangerør for varm luft, der anvendes i alle former for udsugning, til varmeanlæg, som indblæsningskanaler i biler, både, campingvogne m.m.

Hurtig montage uden besværlig tilpasning. Optager vibrationer, har stor fleksibilitet, tåler mange bøjninger men ikke konstant bevægelse.

### EGENSKABER

Flexrør er selv bærende, altså færre understøtninger, små bøjningsradier med fuldt gennemløb i bøjninger. Har stor korrosionsbestandighed (tåler saltvand).

Selvslukkende PVC iflg. DIN 53382.

Svært antændelig.

Højeste driftstemperatur for gennemstrømmende luft v/20°C omgivelsesluft 140°C

**Alle data er angivet ved 20°**

**Udvendig:** Aluminium

**Indvendig:** Kunststoffolie

**Indlæg:** Specialpapir

**Temperatur:** -40° til +140°C



## Ventilationssslange

- Indblæsning  
- Luftudsugning

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Mtr. pr rulle
2303200-0209	20,9	25,0	25
2303200-0220	22,0	26,0	25
2303200-0240	24,0	28,5	25
2303200-0300	30,0	34,5	25
2303200-0340	34,0	38,5	25
2303200-0380	38,0	42,5	25
2303200-0400	40,0	44,5	25
2303200-0450	45,0	49,5	25
2303200-0500	50,0	55,0	25
2303200-0550	55,0	60,0	25
2303200-0600	60,0	65,0	25
2303200-0650	65,0	70,0	25
2303200-0750	75,0	80,5	25
2303200-0800	80,0	85,5	25
2303200-0900	90,0	95,5	25
2303200-1000	100,0	106,0	25



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK