

VENTILATIONSSLANGER

Alu Flex

BESKRIVELSE

Semidec Alu flexslange er en ét lags aluminiumsslange. Den er selv bærende, meget fleksibel og kan tåle mange bøjninger.

Slangen kan kun bruges til statiske funktioner og tåler ikke konstante bevægelser.

EGENSKABER

Semidec Alu flexslange bruges til mekanisk luft forsyning og air conditionering.

Slangen kan også bruges til udluftning og dampafgang.

Semidec Alu flexslange kan monteres i forbindelse med udstødningsrør og luftskakte.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Falsat aluminium

Indvendig: Falsat aluminium

Temperatur: -30° til +250°C



Ventilationslange

- Luftudsugning

- Røg

Varenummer	Indv. Ø mm	Meter pr længde
2303500-0650	65,0	3
2303500-0760	76,0	3
2303500-0800	80,0	3
2303500-0820	82,0	3
2303500-0900	90,0	3
2303500-1000	100,0	3
2303500-1020	102,0	3
2303500-1200	120,0	3
2303500-1250	125,0	3
2303500-1520	152,0	3
2303500-1600	160,0	3
2303500-2000	200,0	3
2303500-2540	254,0	3
2303500-4060	406,0	3



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK