

# STORZ KOBLINGER DIN


## Slangestuds - lang hals

### BESKRIVELSE

Storz slangekobling, fremstillet i smedet aluminium. Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat. Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril. Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

### EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar



## Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	Ø slange	Front type	b mål	D mål	L mål	DIN
5535060-2020	DN-50	C/2"	66,0	52,0	90,0	14321
5535060-3030	DN-75	B/3"	89,0	75,0	125,0	14322
5535060-4040	DN-100	100/4"	115,0	101,0	150,0	



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# STORZ KOBLINGER "DIN"

## Udvendig BSP gevind

### BESKRIVELSE

Storz fastkobling, fremstillet i smedet aluminium, med udvendig BSP gevind.

Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.


Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.

Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

### EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar

6" koblingen er forsynet med 3 kløer.



## Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	BSP gevind	Front type	b mål
5535061-2020	2"	C/2"	66,0
5535061-3030	3"	B/3"	89,0
5535061-4040	4"	100	115,0



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# STORZ KOBLINGER DIN

## Indvendig BSP gevind

### BESKRIVELSE

Storz fastkobling, fremstillet i smedet aluminium, med indvendig BSP gevind.

Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.


Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.

Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

### EGENSKABER

Max. arbejdstryk:

16 bar



## Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	BSP gevind	Front type	b mål	D mål	L mål	DIN
5535062-2020	2"	C/2"	66,0	44,5	40,0	14307
5535062-3030	3"	B/3"	89,0	64,5	39,0	14308
5535062-4040	4"	100/4"	115,0	89,5	47,0	



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# STORZ KOBLINGER DIN


## Overgangsstykke

### BESKRIVELSE

Storz reduktion, fremstillet i smedet aluminium.  
Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.  
Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.  
Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

### EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar



## Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	Front type 1	Front type 2	b mål	b1 mål	L mål	DIN
5535063-3020	B/3"	C/2"	89,0	66,0	39,0	14342
5535063-4030	100/4"	B/3"	115,0	89,0	47,0	



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# STORZ KOBLINGER DIN

## Slutdæksel

### BESKRIVELSE

Storz slutdæksel, fremstillet i smedet aluminium.

Slutdækslet bruges primært som beskyttelse mod snavs i slangen, samt lukning af slange-ende, hvor der ønskes tryk, men ingen udløb.

### EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar



### Slutdæksel med kæde

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	Front type 1	b mål	L mål	DIN
5535064-0020	C/2"	66,0	43,0	14311
5535064-0030	B/3"	89,0	45,0	14312
5535064-0040	100/4"	115,0	47,0	



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK