

GUMMIPLADE

Kvalitet NATUR NR/SBR - A 9506

BESKRIVELSE

Sort NATUR gummiplade uden indlæg, der anvendes, hvor der ikke stilles særlige krav.

Kan også leveres med indlæg se 6002XXXX.

Leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	70° +/- 7 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,46 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	40 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	200%	DIN 53 504
Temperatur:	-10° til +70°C	Kortvarigt 90°
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Ikke resistent
Vejr:	Ikke resistent
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Moderat resistens

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Pakningsplade

- Lister
- Pakninger
- Opklodsning
- Afskærmning
- Skrabegummi

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
60010010	1,0	1.400	20,0	28,0	1,46	41,0
60010015	1,5	1.400	20,0	28,0	2,19	61,0
60010020	2,0	1.400	20,0	28,0	2,92	82,0
60010030	3,0	1.400	10,0	14,0	4,38	61,0
60010040	4,0	1.400	10,0	14,0	5,84	82,0
60010050	5,0	1.400	10,0	14,0	7,30	102,0
60010060	6,0	1.400	10,0	14,0	8,76	122,0
60010080	8,0	1.400	5,0	7,0	11,68	82,0
60010100	10,0	1.400	5,0	7,0	14,60	102,0
60010120	12,0	1.400	5,0	7,0	17,52	122,0
60010150	15,0	1.400	5,0	7,0	21,90	153,0
60010200	20,0	1.400	5,0	7,0	29,20	204,0
60010250	25,0	1.400	5,0	7,0	36,50	255,0
60010300	30,0	1.400	5,0	7,0	43,80	307,0
60010400	40,0	1.400	2,5	3,5	58,40	204,0
60010500	50,0	1.400	5,0	7,0	73,00	493,0
60010500	50,0	1.400	2,5	3,5	73,00	246,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK