

GUMMIPLADE

Black Star Slidgummi NR/SBR

BESKRIVELSE

Sort slidgummiplade, med meget høj slidstyrke.
Anvendes hvor der stilles store krav til rive- og slidstyrke.
Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

| | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Hårdhed: | 60° +/- 5 shore A | DIN 53 505 |
| Vægtfylde: | 1,15 g/cm ³ | DIN 53 479 |
| Brudstyrke: | 150 Kg/cm ² | DIN 53 504 |
| Brudforlængelse: | 400% | DIN 53 504 |
| Temperatur: | -30° til +70°C | Kortvarigt 90° |
| Blivende deformation: | 30% | DIN 53 517 |
| Slidstyrke | 120mm ³ | DIN 53 516 |
| Dimensions tolerance: | Efter P2 | DIN 7715/5 |

| Modstandsdygtighed: | |
|---------------------|-------------------|
| Ozon: | Moderat resistens |
| Vejr: | Moderat resistens |
| Olie: | Ikke resistent |
| Benzin: | Ikke resistent |
| Syre: | Moderat resistens |
| Stærke baser: | Resistent |
| Slid: | Velegnet |

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Slidgummi

-Sten
-Grus
-Foringer

| Varenummer | DIM mm | Bredde mm. | Længde pr. rulle/meter | M ² pr rulle | KG pr M ² | Cirka vægt pr rulle |
|------------|--------|------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 60080030 | 3,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 3,45 | 48,0 |
| 60080040 | 4,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 4,60 | 64,0 |
| 60080050 | 5,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 5,75 | 80,0 |
| 60080060 | 6,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 6,90 | 97,0 |
| 60080080 | 8,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 9,20 | 64,0 |
| 60080100 | 10,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 11,50 | 81,0 |
| 60080120 | 12,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 13,80 | 97,0 |
| 60080150 | 15,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 17,25 | 120,0 |
| 60080200 | 20,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 23,00 | 161,0 |
| 60080250 | 25,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 28,75 | 201,0 |
| 60080300 | 30,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 35,50 | 241,0 |



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK