

GUMMIPLADE

EPDM - E 9614

BESKRIVELSE

Sort EPDM gummiplade, peroxid vulkaniseret, glat på begge sider.

Vind-, vejr- samt ozon- bestandig, og derfor velegnet til udendørs formål.

EGENSKABER

Hårdhed:	70° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,22 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	90 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	200%	DIN 53 504
Temperatur:	-40° til +120°C	Kortvarigt 140°
Blivende deformation:	25%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	God resistens
Vejr:	God resistens
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Resistent
Stærke baser:	God resistens
Slid:	Moderat velegnet

Byggeindustrien

- Fugebånd
- Pakninger
- Afstandsklodser

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
60150010	1,0	1.400	20,0	28,0	1,22	34
60150015	1,5	1.400	20,0	28,0	1,83	51
60150020	2,0	1.400	20,0	28,0	2,44	68
60150030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,66	51
60150040	4,0	1.400	10,0	14,0	4,88	68
60150050	5,0	1.400	10,0	14,0	6,10	85
60150060	6,0	1.400	10,0	14,0	7,32	102
60150080	8,0	1.400	5,0	7,0	9,76	68
60150100	10,0	1.400	5,0	7,0	12,20	85
60150120	12,0	1.400	5,0	7,0	14,64	102
60150150	15,0	1.400	5,0	7,0	18,30	128
60150200	20,0	1.400	5,0	7,0	24,40	171



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK