

GUMMIPLADE

Kvalitet EPDM P93

BESKRIVELSE

Hvid EPDM gummiplade glat på begge sider.
Godkendt efter BFR XX1 Kat. 4 samt FDA 177.2600.
Gummipladen benyttes primært i forbindelse med levnedsmidler og hvor gummi ikke må smitte af.
Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	60° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,24 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	70 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	400%	DIN 53 504
Temperatur:	-30° til +130°C	-
Blivende deformation:	55%	DIN 53 517
Slidstyrke	380mm ³	DIN 53 516
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	-
Vejr:	-
Olie:	-
Benzin:	-
Syre:	-
Stærke baser:	-
Slid:	-

Pakningsplade

- Lister
- Mejerier
- Slagterier
- Pakninger

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
6015H0020	2,0	1.400	10,0	14,0	2,44	34
6015H0030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,66	51
6015H0050	5,0	1.400	10,0	14,0	6,10	85



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK