

GUMMIPLADE

Kvalitet NITRIL/NBR - P 9540

BESKRIVELSE

Sort gummiplade, kvalitet NITRIL med god oliebestandighed, der anvendes hvor der ikke stilles større krav til den mekaniske styrke.

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

Gummipladen kan leveres med indlæg se 6021XXXX.

EGENSKABER

Hårdhed:	65° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,45 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	70 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	250%	DIN 53 504
Temperatur:	-10° til +70°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation:	40%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Ikke resistent
Vejr:	Ikke resistent
Olie:	God resistens
Benzin:	God resistens
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Moderat resistens
Slid:	Ikke resistent

Pakningsplade

-Lister
-Pakninger
-Understøtning

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
60200010	1,0	1.400	20,0	28,0	1,45	40
60200015	1,5	1.400	20,0	28,0	2,18	61
60200020	2,0	1.400	20,0	28,0	2,90	81
60200030	3,0	1.400	10,0	14,0	4,35	61
60200040	4,0	1.400	10,0	14,0	5,80	81
60200050	5,0	1.400	10,0	14,0	7,25	102
60200060	6,0	1.400	10,0	14,0	8,70	122
60200080	8,0	1.400	5,0	7,0	11,60	81
60200100	10,0	1.400	5,0	7,0	14,50	102
60200120	12,0	1.400	5,0	7,0	17,40	122
60200150	15,0	1.400	5,0	7,0	21,75	152
60200200	20,0	1.400	5,0	7,0	29,00	203



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK