

GUMMIPLADE

Kvalitet NITRIL/NBR - P 559

BESKRIVELSE

Sort gummiplade, kvalitet NITRIL med god oliebestandighed. Kan anvendes i forbindelse med nogle syrer, stærke baser og visse brændstoffer. Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	70° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,49 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	100 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	330%	DIN 53 504
Temperatur:	-20° til +80°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation:	40%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Pakningsplade

- Lister
- Pakninger
- Understøtning

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Ikke resistent
Vejr:	Ikke resistent
Olie:	God
Benzin:	God
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Resistent
Slid:	Moderat velegnet

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
60220005	0,5	1.400	20,0	28,0	0,74	21
60220010	1,0	1.400	20,0	28,0	1,49	42
60220015	1,5	1.400	20,0	28,0	2,23	63
60220020	2,0	1.400	20,0	28,0	2,98	83
60220030	3,0	1.400	10,0	14,0	4,47	63
60220040	4,0	1.400	10,0	14,0	5,96	83
60220050	5,0	1.400	10,0	14,0	7,45	104
60220060	6,0	1.400	10,0	14,0	8,94	125
60220080	8,0	1.400	5,0	7,0	11,92	83
60220100	10,0	1.400	5,0	7,0	14,90	104
60220120	12,0	1.400	5,0	7,0	17,88	125
60220150	15,0	1.400	5,0	7,0	22,35	156
60220200	20,0	1.400	5,0	7,0	29,80	208



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK