

# GUMMIPLADE

## Silicone

### BESKRIVELSE

Siliconeplade, kvalitet transparent, der er godkendt efter FDA 177.2600.

Anvendes i industrien, hvor der stilles krav angående varmebestandighed eller, hvor man skal bruge en gummi der er giftfri og levnedsmiddelgodkendt.

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

### EGENSKABER

Hårdhed:	60° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,18 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Brudstyrke:	142 Kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53 504
Brudforlængelse:	340%	DIN 53 504
Temperatur:	-60° til +230°C	Kortvarigt 275°
Blivende deformation:	10%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

## Pakningsplader

- Lister
- Pakninger
- Medicinal industri
- Levnedsmiddel industri

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside [skdk.dk/gummiplader](http://skdk.dk/gummiplader)

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M <sup>2</sup> pr rulle	KG pr M <sup>2</sup>	Cirka vægt pr rulle
60500010	1,0	1.200	10,0	12,0	1,18	14,16
60500015	1,5	1.200	10,0	12,0	1,77	21,24
60500020	2,0	1.200	10,0	12,0	2,36	28,32
60500030	3,0	1.200	10,0	12,0	3,54	42,48
60500040	4,0	1.200	10,0	12,0	4,72	56,64
60500050	5,0	1.200	10,0	12,0	5,90	70,80
60500060	6,0	1.200	10,0	12,0	7,08	84,96
60500080	8,0	1.200	10,0	12,0	9,44	113,28
60500100	10,0	1.200	10,0	12,0	11,80	141,60
60500150	15,0	1.000	1,0	1,0	17,70	17,70
60500200	20,0	1.000	1,0	1,0	23,60	23,60



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK