

TEFLONPLADE

P.T.F.E. Teflon

BESKRIVELSE

Hvid teflon-plade.
Anvendes som glidelejer og pakningsmateriale indenfor bl.a. levnedsmiddel- og byggeindustrien, elektriske isolerende applikationer, kemisk industri, selvsmørende lejer, pakninger, tætninger, filtre m.m.
Teflon har en høj kemisk bestandighed.

Fødevarekontakt godkendelser:

EU 1935/2004

FDA 175.300

FDA 177.1550



EGENSKABER

Vægtfylde:	2,4 g/cm ³	ASTM-D792
Temperatur:	-200° til +280°C	Kortvarigt 300°

Modstandsdygtighed:	
Ozon	Resistent
Vejr	
Olie	Resistent
Benzin	Resistent
Syre	Resistent
Stærke baser	Resistent

Pakningsplader

- Glidelejer
- Pakninger
- Fødevarer

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	Godstykkelse mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/ meter	M ² pr rulle	Kg/m ²	Ca. vægt pr. rulle
60520005	0,5	1.200	10,0	12,0	1,10	13,20
60520010	1,0	1.200	1,2	1,44	2,20	3,17
60520015	1,5	1.200	1,2	1,44	3,30	4,75
60520020	2,0	1.200	1,2	1,44	4,40	6,34
60520030	3,0	1.200	1,2	1,44	9,25	9,50
60520040	4,0	1.200	1,2	1,44	12,33	12,67
60520050	5,0	1.200	1,2	1,44	15,41	15,84
60520060	6,0	1.200	1,2	1,44	18,49	



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK