

# BREDRIFLET GUMMIØBER

## Kvalitet NR/SBR - A 9560

### BESKRIVELSE

Sort NR/SBR gummiøber

Gummiøber bredriflet på overfladen, og glat på den modsatte.

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

### EGENSKABER

Hårdhed:	70° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,46 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Brudstyrke:	40 Kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53 504
Brudforlængelse:	200%	DIN 53 504
Temperatur:	-10° til +70°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation:	40%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon	Ikke resistent
Vejr	Ikke resistent
Olie	Ikke resistent
Benzin	Ikke resistent
Syre	Moderat
Stærke baser	Moderat

## Bredriflet

-Bagagerum  
-Indgangspartier

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside [skdk.dk/gummiplader](http://skdk.dk/gummiplader)

Varenummer	Godstykkelser mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/ meter	M <sup>2</sup> pr rulle
6070050B	5,0	1.400	10,0	14,0



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK