

DØRKMÅTTE

Kvalitet NBR/SBR - P 9540

BESKRIVELSE

Sort NBR/SBR gummimåtte.

Måtter med hammerslået overflade på den ene side, og glat på den modsatte. Modstandsdygtig overfor olie.

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	65° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,45 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	70 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	250%	DIN 53 504
Temperatur:	-10° til +70°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation:	40%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon	Ikke resistent
Vejr	Ikke resistent
Olie	God
Benzin	Resistent
Syre	Moderat
Stærke baser	Moderat

Syntetisk dørkmatte

-Bagagerum
-Arbejdsborde
-Indgangspartier

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	Godstykkelser mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/ meter	M ² pr rulle
60760030	3,0	1.400	10,0	14,0
60760050	5,0	1.400	10,0	14,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK