

# BENZIN & OLIESLANGER

## Benzinslange m/udv. tekstilflet

### BESKRIVELSE

Sort ekstruderet gummislange med et lag udvendigt tekstilflet.

### EGENSKABER

Slange til transport af såvel blyholdig som blyfri benzin. Bestandig op til 7% bio indhold. Anvendes typisk som tilførselsslange til brændstof i f.eks. personbiler.

Tåler ikke overkørsel.

Fremstilles i henhold til DIN 73379 type B: 1984.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Polyesterflet

Indvendig: NBR/PVC

Temperatur: -30° til + 95°



### Brændstof

-Blyfri

-Diesel

-Blyholdig

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1021001-0032	3,2	7,2	13	50	44	30
1021001-0035	3,5	7,5	13	50	46	30
1021001-0040	4,0	9,0	11	45	68	30
1021001-0045	4,5	9,5	11	45	73	30
1021001-0050	5,0	10,0	10	42	80	30
1021001-0055	5,5	10,5	10	39	85	30
1021001-0060	6,0	11,0	10	39	90	30
1021001-0070	7,0	12,0	9	35	100	30
1021001-0075	7,5	12,5	9	35	105	30
1021001-0090	9,0	14,0	6	23	123	30
1021001-0110	11,0	16,0	5	15	144	30



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK