

# BENZIN & OLIESLANGER

## Brændstofslange

### BESKRIVELSE

Sort, glat gummi brændstofslange.

### EGENSKABER

Velegnet til blyfri og blyholdig benzin samt diesel olie. Bestandig op til 7% bio indhold. Anvendes typisk som tilførselslange til brændstof i f.eks. personbiler. Antistatisk gummi indvendig og udvendig. (R < 1M Ω/m)

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NBR/EPDM gummi

Indvendig: Sort glat NBR gummi

Indlæg: Syntetiskflet

Temperatur: -30° til +100°



## Brændstof

- Blyfri
- Diesel
- Blyholdig

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1021005-0030	3,0	7,0	10	30	55	15
1021005-0040	4,0	9,0	10	30	70	15
1021005-0050	5,0	10,0	10	30	80	15
1021005-0060	6,0	13,0	10	30	140	15
1021005-0070	7,0	13,0	10	30	127	15
1021005-0075	7,5	14,0	10	30	148	15
1021005-0095	10,0	16,0	10	30	165	15



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK