

# BRANDSLANGE

## Type 1006 - Standard

### BESKRIVELSE

Hvid, fladliggende, ekstruderet tryksslange fremstillet af vejrbestandig gummi, med udvendig polyesterarmering.

### EGENSKABER

Let og smidig slange til transport af vand. Let at rengøre, frostbestandig og behandlet mod råd. Lagerføres som standrad i længder á 30 m. 50 og 100 m. længder kan leveres på bestilling.



## Brand- og lænseslange

- Fladliggende

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Polyester garn  
Indvendig: Syntetisk gummi  
Temperatur: -20° til +60°

Varenummer	Indv. Ø mm	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vægt gr. pr m.	Meter pr rulle
1051006-0190	19,0	12	40	100	30
1051006-0250	25,0	12	40	120	30
1051006-0320	32,0	12	40	150	30
1051006-0380	38,0	12	40	190	30
1051006-0420	42,0	12	40	220	30
1051006-0500	52,0	12	40	250	30
1051006-0500A	52,0	12	40	250	100
1051006-0500B	52,0	12	40	250	50
1051006-0650	65,0	12	40	310	30
1051006-0650A	65,0	12	40	310	100
1051006-0650B	65,0	12	40	310	50
1051006-0750	76,0	12	40	390	30
1051006-0750A	76,0	12	40	390	100
1051006-0750B	76,0	12	40	390	50
1051006-0900	90,0	8	24	470	30
1051006-0900A	90,0	8	24	470	100
1051006-1000	102,0	8	24	550	30
1051006-1000A	102,0	8	24	550	100
1051006-1000B	102,0	8	24	550	50
1051006-1500	152,0	8	24	280	30



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK