

BUNKERSLANGE

Type - ST- Bunker Delivery

BESKRIVELSE

Sort, glat, dornbygget tryksslange med stærkt vejrbestandigt CR ydergummi, 2 indvævede kobbertråde samt indvendig antistatisk NBR-gummi. Let og flexibel udførelse.

Mærket med orange skrift:

Logo Bunker Delivery Hose Nr. 106.1006 < 10⁶ Ω

EGENSKABER

Anvendes til losning af div. olieprodukter inden for olie-, skibs- og havneindustrien samt olie-raffinaderier.

Slangen er bestandig over for olieprodukter med et aromatindhold på op til 50% (f.eks. benzol).

Det er muligt at fladrulle slangen, hvilket gør transport og opbevaring lettere.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NBR - Nitril

Indvendig: CR

Indlæg: Tekstil samt to kobbertråde

Temperatur: -35° til + 90°C



Brændstof

- Råolie
- Diesel
- Benzin
- Smøreolie

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1061006-1000	102,0	118,0	21	68	3.600	60
1061006-1500	152,0	174,0	21	68	6.900	60
1061006-2000	203,0	225,0	21	68	9.700	60



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK