

FLADSLANGE

Helitex

BESKRIVELSE

Sort ekstruderet fladliggende gummislange, glat indvendig for minimal friktion, ribbet eller glat udvendig som gør slangen meget slidstærk og beskytter mod varmekontakt.

EGENSKABER

Slidstærk nitril industrislange, der er modstandsdygtig overfor olie.
Slangen er varme og vejrbestandig og meget flexibel.

Standardlængde 100 m, men kan leveres i længder op til 200 m.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Nitril gummi

Indvendig: Nitril gummi

Indlæg: Polyester/polyamid

Temperatur: -20° til + 80°C



Trykslange

- Luft
- Vand
- Jordbrug
- Lænseslange

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1051120-0190	20,0	24,6	25	210	100
1051120-0250	25,4	29,4	25	280	100
1051120-0380	38,0	42,4	16	300	100
1051120-0510	51,0	55,4	16	380	100
1051120-0650	65,0	59,4	16	530	100
1051120-0760	76,0	82,2	15	950	100
1051120-0900	90,0	96,0	13	1.100	100
1051120-1020	102,0	108,6	13	1.350	100
1051120-1270	127,0	133,0	10	1.700	100
1051120-1500	150,0	156,0	10	2.700	100
1051120-2040	204,0	212,0	8	3.700	100
1051120-2540	254,0	262,2	8	4.500	100
1051120-3050	305,0	313,8	8	5.600	100



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK