

# BENZIN & OLIESLANGER

## Olietryksslange

### BESKRIVELSE

Sort, glat dornbygget gummislange med 2 lag polyesterindlæg af cordtypen.  
Med kobbertråd.

Mærket med gul skrift:  
Logo, Olie Tryksslange, WP. 16 bar  
Nr. 102.1058

### EGENSKABER

Anvendes som tryksslange til transport af diesel, benzin, fyrings- og mineralolie.

Tåler op til 50% aromatindhold.

Vind-, vejr- og ozonbestandig.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NBR - Nitril

Indvendig: NBR - Nitril

Indlæg: Polyester samt kobbertråd

Temperatur: -25° til + 80°C



### Olie

- Benzin
- Dieselolie
- Petroleum
- Mineralolie

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Max Meter pr Rulle
1021058-0320	32,0	44,0	16	50	180	900	40
1021058-0380	38,0	51,0	16	50	220	1.010	40
1021058-0450	45,0	57,0	16	50	275	1.220	40
1021058-0500	51,0	64,0	16	50	330	1.340	40
1021058-0630	65,0	79,0	16	50	500	1.810	40
1021058-0750	75,0	90,0	16	50	600	2.100	40
1021058-1000	100,0	114,0	16	50	950	3.450	40



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK