

RENSESLANGER

Standard 2SC renseslange, 400 bar, Blå

- Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar egnet til vaske/reanseanlæg
- Indvendigt: Sømløst ekstruderet, blå syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indeholdende rensedmidler
- Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
- Udvendig: Blå syntetisk, viklet, slidstærkt, varme- og vejrbestandigt gummi
- Temperatur: Fra -40° C til +155° C
- Koblingstype: Standard
- Hylse: 12-- (skrælle)



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Wire Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0234SJ2SCB06	3/8"	9,9	16,6	14,7	400	5800	1320	19140	85	0,30

Kan leveres som standard i skårne længder á 10, 20, 25, 30 og 50 meter samt som færdige monteret med udvendig 3/8" BSP gevind og beskyttelseshåndtag.

Standard 2SC renseslange, 400 bar, Sort

- Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar egnet til vaske/reanseanlæg
- Indvendigt: Sømløst ekstruderet, sort syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indeholdende rensedmidler
- Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
- Udvendig: Sort syntetisk, viklet, slidstærkt, varme- og vejrbestandigt gummi
- Temperatur: Fra -40° C til +155° C
- Koblingstype: Standard
- Hylse: 12-- (skrælle)



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Wire Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0234SJ2SC04	1/4"	6,6	13,0	11,0	400	5800	1600	23200	75	0,25
0234SJ2SC06	3/8"	9,9	16,6	14,7	400	5800	1320	19140	90	0,37

Kan leveres i færdige længder monteret med udvendig 3/8" BSP gevind og beskyttelseshåndtag.

RENSESLANGER

Deluxe renseslange, Glat PU Cover, Skrælfri, 2SC

- Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar egnet til vaske/reanseanlæg
- Indvendigt: Syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indeholdende rensedmidler
- Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
- Udvendig: Glat blå polyuretan. Slidstærkt, varme-, olie- og vejrbestandigt
- Temperatur: Fra -40° C til +120° C (kortvarigt) kun for højtryksrensere
- Koblingstype: Standard
- Hylse: 12-- (skal ikke skrælles)



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02212SCB06G	3/8"	9,5	17,0	400	5800	1320	19140	81	0,45

Kan leveres som færdigmonteret med udvendig 3/8" BSP gevind og beskyttelseshåndtag.

Standard 2SC renseslange, 400 bar, Blå, med påsvejste kugler

- Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar egnet til vaske/reanseanlæg
- Indvendigt: Sømløst ekstruderet, blå syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indeholdende rensedmidler
- Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
- Udvendig: Blå syntetisk, viklet, slidstærkt, varme- og vejrbestandigt gummi
- Temperatur: Fra -40° C til +155° C
- Koblingstype: Standard
- Hylse: 12-- (skrælle)




Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Wire Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
02212SCB06KU	3/8"	9,9	16,6	14,7	400	5800	1320	19140	90	0,44

Kan leveres i færdige længder monteret med udvendig 3/8" BSP gevind og beskyttelseshåndtag.

RENSESLANGER

2SN renseslange 400 bar, Blå

- Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 400 bar egnet til vaske/reanseanlæg
- Indvendigt: Sømløst ekstruderet, blå syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indeholdende rensedmidler
- Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
- Udvendig: Blå syntetisk, viklet, slidstærkt, varme- og vejrbestandigt gummi
- Temperatur: Fra -40° C til +155° C
- Koblingstype: Standard
- Hylse: 12-- (skrælle)




Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Wire Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0234HTP40B06	3/8"	9,9	18,4	16,4	400	5800	1320	19140	125	0,44
0234HTP40B08	1/2"	13,0	21,4	19,4	400	5800	1100	15950	180	0,56

Kan leveres i færdige længder monteret med udvendig 3/8" BSP gevind og beskyttelseshåndtag.

2SN renseslange, 600 bar, Blå

- Anvendelse: Til koldt og varmt vand, tryk op til 600 bar egnet til vaske/reanseanlæg
- Indvendigt: Sømløst ekstruderet, blå syntetisk gummi, resistent overfor lave og høje temperaturer samt vand indeholdende rensedmidler
- Forstærkning: 2 lag flettet stålindlæg
- Udvendig: Blå syntetisk, viklet, slidstærkt, varme- og vejrbestandigt pinpricket gummi
- Temperatur: Fra -40° C til +150° C
- Koblingstype: Standard
- Hylse: 12-- (skrælle)



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Wire Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
0221HTP60B06	3/8"	9,5	17,8	15,8	600	8700	1800	26100	130	0,47
0221HTP60B08	1/2"	12,7	21,0	18,5	600	8700	1600	23200	160	0,59

Kan leveres i færdige længder monteret med udvendig 3/8" BSP gevind og beskyttelseshåndtag.

RENSESLANGER

Beskyttelsehåndtag for renseslanger

Varenummer	Farve	Indvendig ø	For slange str.
0224BESKYT1SN06	Sort	18 mm	3/8"
0224BESKYT1SN06B	Blå	18 mm	3/8"
0224BESKYT1SN08B	Blå	22 mm	1/2"

