

# SANDBLÆSNINGSSLANGE

## Sandtex

### BESKRIVELSE

Sort, glat, dornbygget gummislange, sort elektrisk ledende indergummi og med viklet tekstilind-læg.

Mærket med:  
SANDTEX WP 12 BAR 40mm<sup>3</sup>

### EGENSKABER

Udviklet til transport af særligt slidende materiale. Velegnet til blæsning med sand, stålkis, kvartssand, glas etc.

Slangen er også velegnet til granulattransport.

Lang levetid, grundet anvendelse af slidstærkt gummi.

Høj sikkerhed, da elektrisk afledning sker gennem indergummi.

**Alle data er angivet ved 20°C**

**Sikkerhedsfaktor: 3:1**

**Udvendig: SBR - Styren**

**Indvendig: NR - Natur**

**Indlæg: 2 lag tekstil**

**Temperatur: -35° til + 80°C**



## Sand

-Kvartssand

-Granulat

-Stålkis

-Glas

-Ral

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1281060-0130	13,0	27,0	12	42	130	500	40
1281060-0190	19,0	33,0	12	42	190	650	40
1281060-0250	25,0	39,0	12	42	250	750	40
1281060-0320	32,0	48,0	12	42	320	1.100	40
1281060-0380	38,0	56,0	12	42	380	1.450	40
1281060-0500	51,0	73,0	12	42	500	2.350	40



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK