

SPIRALSUGESLANGE

Spiral suge- og tryksslange - Type EPDM

BESKRIVELSE

Robust men fleksibel suge- og tryksslange.
Egnet til konstant sug eller tryk.
Velegnet som vakuumslange (92%)

EGENSKABER

Dornbygget.
Indvendigt: Sort glat EPDM compound. Modstandsdygtig overfor spildevand, gylle og slam.
Udvendigt: Sort glat EPDM compound.
Vejr-, slid- og ozonbestandig.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: EPDM

Indvendig: EPDM

Indlæg: Tekstil flet og stålspiral

Temperatur: -40° til +125°



Vand

- Slam
- Gylle
- Kloakvand
- Spildevand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vaccum bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1311066-0190	19,0	28,0	10	0,92	70	510	40
1311066-0250	25,0	34,0	10	0,92	95	610	40
1311066-0320	32,0	42,0	10	0,92	125	960	40
1311066-0380	38,0	48,0	10	0,92	150	1.130	40
1311066-0510	51,0	62,0	10	0,92	215	1.690	40
1311066-0630	63,0	75,0	10	0,92	280	2.070	40
1311066-0760	76,0	89,0	10	0,92	350	2.820	20
1311066-0900	90,0	104,0	10	0,92	415	3.460	20
1311066-1020	102,0	115,0	10	0,92	490	3.800	20
1311066-1150	115,0	130,0	10	0,92	552	4.780	40
1311066-1270	127,0	142,0	10	0,92	580	5.340	20
1311066-1520	152,0	174,0	10	0,92	750	9.300	20



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK