

# SPIRALSUGESLANGE

## Spiral suge- og tryksslange - Type LS

### BESKRIVELSE

Sort, korrugeret gummislange uden muffer, med indbygget stålspiral, samt armering af polyestervæv

### EGENSKABER

Let og fleksibel allround udsugningsslange som anvendes til støv, træspåner, mindre partikler og forskellige luftarter.

Slangens fleksible konstruktion gør, at den er særdeles let at håndtere og nem at arbejde med.

Udvendig slidstærk og vejrbestandig. Indvendig slidstærk og antistatisk.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Korrugeret  
Indvendig: Glat  
Indlæg: Polyester væv samt stålspiral  
Temperatur: -40° til +100°



## Spiralslange

- Partikler
- Træspåner
- Udsugning

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vaccum bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1311067-0380	38,0	45,0	0,90	50	440	40
1311067-0500	51,0	58,0	0,90	65	600	40
1311067-0630	63,0	71,0	0,90	100	880	40
1311067-0760	76,0	84,0	0,90	120	950	40
1311067-0900	90,0	98,0	0,90	130	1.100	40
1311067-1000	102,0	110,0	0,90	150	1.400	40
1311067-1130	113,0	122,0	0,90	160	1.580	40
1311067-1270	127,0	135,0	0,70	175	1.720	40
1311067-1500	152,0	161,0	0,40	200	2.260	20
1311067-1780	178,0	187,0	0,25	225	2.520	15
1311067-2000	200,0	213,0	0,15	250	3.000	15



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK