

BENZIN & OLIESLANGER

TMH Tankmaster

BESKRIVELSE

Sort ozon og olie resistent, elektrisk ledende. Glat ind og udvendig. Tekstil indlæg, 2 krydsede kobbertråde.

Præget med:

Grøn skrift "SEMPERIT S TMH TANKMASTER Tankwagen/Tank Truck PN 20 bat ELSTAT

EGENSKABER

Egnet til tankvogne til leverance af blyfri brændstof (EN 228:2008) Diesel (EN 590:2010) Petroleum og fyringsolie (DIN 51 603 parts 1-5)



Brændstof

-Blyfri
-Diesel

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NBR - EPDM

Indvendig: NBR nitril

Indlæg: Tekstil samt 2 kobbertråde

Temperatur: -40° til + 100°

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Max Meter pr Rulle
1021048-0320	31,5	45,5	20	60	315	1.080	61
1021048-0350	35,0	48,0	20	60	350	1.060	61
1021048-0380	38,0	52,0	20	60	380	1.250	61



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK