

# BENZIN & OLIESLANGER

## Tankvognsslange Semperflex 3000

### BESKRIVELSE

Sort, dornbygget kvalitetsslange, indvendig glat, elektrisk ledende, udvendig vævviklet med indbygget zink-galvaniseret ståls spiral og tekstilindlæg.

Præget med fortløbende blå skrift:  
"Semperit STME/SF 3000 mineralöl/oil SD

### EGENSKABER

Velegnet til transport af såvel blyholdig som blyfri benzin samt olie, dieselolie og hydraulik-olie på mineraloliebasis.

Specielt:

Tåler aromatindhold på 50% f.eks. i forbindelse med blyfri benzin.

Slangen er endvidere godkendt af Lloyd's Register of shipping, som udstødnings-slange og til dieselpåfyldning.

Udvendig slidstærk og vejrbestandig.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: SBR/CR

Indvendig: NBR - Nitril

Indlæg: Tekstil og ståls spiral samt 2 kobbertråde

Temperatur: -30° til +90°



## Olief

-Benzin

-Bådstødning

Norm: EN ISO 7840: 2001 A2

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøj rad mm.	Vægt gr/mtr	Meter pr Rulle
1021008-0190	19,0	29,0	10	30	70	700	40
1021008-0250	25,0	35,0	10	30	100	900	40
1021008-0320	32,0	42,0	10	30	130	1.100	40
1021008-0380	38,0	48,0	10	30	150	1.250	40
1021008-0450	45,0	56,0	10	30	165	1.500	40
1021008-0500	50,8	61,8	10	30	180	1.600	40
1021008-0630	63,5	75,5	10	30	230	2.200	40
1021008-0760	76,2	90,2	10	30	320	2.800	40
1021008-1000	101,6	117,6	10	30	500	4.000	40
1021008-1140	114,3	132,3	10	30	580	5.500	40
1021008-1250	127,0	145,0	10	30	630	6.100	40
1021008-1500	152,4	172,4	10	30	760	8.000	40



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK