

KEMIKALIESLANGE

Kemislange UPE DIN2823

BESKRIVELSE

Sort dornbygget gummislange med UPE inderliner, indbygget stålspiral og kobber afledningstråde samt textilarmering. Udvendig sort EPDM gummi, vind- og vejr bestandig.

Mærket med blå skrift:
"Kemislange U120.1034 Wp16
DIN2823/EN12115 10^{-6} Ω

EGENSKABER

Velegnet som suges- og trykslange i den kemiske industri.

Vacuum 90%

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Sort EPDM

Indvendig: UPE liner

Indlæg: Tekstil, stålspiral samt 2 kobbertråde

Temperatur: -40° til + 70°C



Kemikalieslange

-Multi-purpose
-Suge- og trykslange

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1201034-0130	13,0	24,0	16	48	-	-	40
1201034-0190	19,0	31,0	16	48	152	730	40
1201034-0250	25,0	37,0	16	48	203	845	40
1201034-0320	32,0	44,0	16	48	256	1.030	40
1201034-0380	38,0	51,0	16	48	304	1.445	40
1201034-0500	50,0	64,0	16	48	406	1.935	40
1201034-0650	65,0	79,0	16	48	508	2.700	40
1201034-0750	75,0	92,0	16	48	610	3.500	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK