

MATERIALESLANGE

Weartex med spiral

BESKRIVELSE

Sort, slidstærk gummislange med 2 indlæg og stålspiral.

Indvendig brun glat slidstærk NR gummi og udvendig korrugeret slidstærk SBR gummi.

Elektrisk ledende udvendig gummi samt kobbertråd.

EGENSKABER

Anvendes til tømning og påfyldning af siloer og tankvogne samt til transport af cement, sand, kis og granulat.

Indergummiet er meget slidstærkt.

En forholdsvis let og fleksibel slange, der er god i daglig anvendelse.

Vacuum: 90%

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Sort antistatisk SBR

Indvendig: Brun glat NR

Indlæg: Tekstil, ståls spiral samt kobbertråd

Temperatur: -30° til + 70°C



Siloslange

- Kis
- Sten
- Aske
- Sand
- Cement
- Granulat

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1301060-0510	51,0	63,0	3	9	160	1.420	20
1301060-0630	63,0	76,0	3	9	190	1.880	20
1301060-0760	76,0	89,0	3	9	225	2.540	20
1301060-0900	90,0	103,0	3	9	280	2.990	20
1301060-1020	102,0	115,0	3	9	310	3.320	20
1301060-1140	114,0	127,0	3	9	340	3.960	20
1301060-1270	127,0	140,0	3	9	380	4.360	20
1301060-1520	152,0	165,0	3	9	480	4.690	20
1301060-2030	203,0	217,0	3	9	650	8.060	12
1301060-2540	254,0	272,0	3	9	850	11.020	12



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK