

BILAFGASNINGSSLANGE

Wyreflex

BESKRIVELSE

To lags lærred imprægneret med NBR og SBR gummi
Med dobbelt stål spiral der giver optimal fleksibilitet.

Sort med gul stribe.

EGENSKABER

Anvendes til udsugning af udstødningsgas og dampe.

Slangen skal altid tilsluttes sug ved bortledning af udstødningsgas fra motorer.



Udstødningsgas

-Luft
-Røg
-Dampe

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NBR - SBR gummi

Indvendig: NBR - SBR gummi

Indlæg: Dobbelt ståls spiral

Temperatur: -55° til + 130°C

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vakuum %	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1041070-0630	63,0	66,74	2,5	46	63	335	4
1041070-0750	76,0	79,74	2,5	44	76	470	4
1041070-1000	102,0	106,20	2,5	35	102	610	4
1041070-1080	108,0	112,20	2,5	30	108	735	4
1041070-1270	127,0	131,70	2,5	21	127	860	4
1041070-1400	140,0	144,70	2,5	18	140	945	4
1041070-1520	152,0	157,20	2,5	17	152	1.100	4
1041070-1800	178,0	183,20	2,5	14	178	1.275	4
1041070-2000	203,0	208,20	2,5	10	203	1.390	4
1041070-2300	229,0	234,20	2,5	8	229	1.605	4



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK