

VANDSLANGE

Kloakspuleslange - "250 bar"

BESKRIVELSE

Grøn kloakspuleslange med slidstærk PU belægning. Forstærket med 2 lag tekstilfibre i polyester, og indvendig kerne af termoplastisk polyester. Leveres med BSP han / hun koblinger.

EGENSKABER

Fremstillet til højtryksrensning, hvor der kræves stor fleksibilitet og højt tryk.

Leveres i længder af:
60-120-150-200-250 mtr.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 1:2,5

Udvendig: PU

Indvendig: Termoplastisk polymer

Indlæg: 2 lag tekstil

Temperatur: -40° til +55°



Kloakspuling

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spr. tryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter
1401084-0130	13,0	22,4	345	862	100	292
1401084-0190	19,0	29,8	250	625	120	460
1401084-0250	25,6	37,3	250	625	150	643
1401084-0320	32,0	46,0	250	625	150	985



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK