

VANDSLANGE

Spuleslange

BESKRIVELSE

Sort, glat, dornbygget gummivandslange, med tekstil indlæg.

EGENSKABER

En industrivandslange med mange anvendelsesmuligheder, bl.a. inden for bygnings-industri, landbrug, gartneri, skibsfart m.v.

Udvendig vind- og vejrbestandig.

Lagerføres i ruller á 40 meter.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: SBR/EPDM

Indvendig: SBR/NR

Indlæg: Viklet tekstilcord

Temperatur: -35° til +80°



Vand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter/rulle
1401026-0320	32,0	41,0	10	30	320	695	40
1401026-0380	38,0	47,0	10	30	380	810	40
1401026-0500	50,8	61,0	10	30	508	1.190	40
1401026-0630	63,5	73,0	10	30	635	1.365	40
1401026-0750	76,2	86,0	10	30	762	1.690	40
1401026-1000	101,6	113,0	10	30	1.016	2.560	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK