

BENZIN & OLIESLANGER

Tankvognsslange

BESKRIVELSE

Dornbygget gummislange med indlæg af tekstil, dobbelt stålspiral og antistatisk kobberwire.

Mærket med gul skrift:
Logo, Tankvognsslange, WP.
18 bar Nr. 102.1074

EGENSKABER

Suge- og tryksslange til brændstoffer og andre mineralolieprodukter.
Også velegnet til blyfri benzin.

Max. 50 % aromatindehold.

Udvendig sort chloroprene der er vind-, vejr- og ozonbestandig samt oliebestandig.

Produceret i.h.t. ISO 1307

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: CR - Chloroprene

Indvendig: NBR - Nitril

Indlæg: 2 kobbertråde, tekstil- og stålspiral

Temperatur: -25° til + 80°C



Olie

-Diesel

-Benzin

-Blyfri benzin

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1021074-0250	25,0	37,0	18	50	150	840	40
1021074-0320	32,0	44,0	18	50	180	1.100	40
1021074-0380	38,0	50,0	18	50	230	1.200	40
1021074-0500	51,0	65,0	18	50	280	2.000	40
1021074-0630	63,5	79,0	18	50	350	3.220	40
1021074-0750	76,0	92,0	18	50	450	3.550	40
1021074-1000	102,0	119,0	18	40	660	4.700	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK