

GUMMIPLADE

Kvalitet NEOPRENE CR/SBR - CR 7010

BESKRIVELSE

Sort, vejrbestandig gummiplade, kvalitet NEOPRENE.
Anvendes fortrinsvis indenfor byggebranchen til bærelægummi og mellemlægspakning.
Anvendes også til saltvandsbestandige lugepakninger.
Gummipladen kan leveres med indlæg i 2, 3 og 4 mm.
Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

| | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Hårdhed: | 70° +/- 5 shore A | DIN 53 505 |
| Vægtfylde: | 1,45 g/cm ³ | DIN 53 479 |
| Brudstyrke: | 40 Kg/cm ² | DIN 53 504 |
| Brudforlængelse: | 200% | DIN 53 504 |
| Temperatur: | -20° til +75°C | Kortvarigt 90° |
| Blivende deformation: | 40% | DIN 53 517 |
| Dimensions tolerance: | Efter P2 | DIN 7715/5 |

| Modstandsdygtighed: | |
|---------------------|-------------------|
| Ozon: | Moderat resistens |
| Vejr: | Moderat resistens |
| Olie: | Ikke resistent |
| Benzin: | Ikke resistent |
| Syre: | Moderat resistens |
| Stærke baser: | Moderat resistens |
| Slid: | Ikke velegnet |

Byggeindustrien

-Lister
-Pakninger
-Bærelægummi
-Mellemlægsgummi

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

| Varenummer | DIM mm | Bredde mm | Længde pr. rulle/ meter | M ² pr rulle | KG pr M ² | Cirka vægt pr rulle |
|------------|--------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 6030Z0010 | 1,0 | 1.400 | 20,0 | 28,0 | 1,45 | 57 |
| 6030Z0015 | 1,5 | 1.400 | 20,0 | 21,0 | 2,18 | 64 |
| 6030Z0020 | 2,0 | 1.400 | 20,0 | 14,0 | 2,90 | 57 |
| 6030Z0030 | 3,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 4,36 | 97 |
| 6030Z0040 | 4,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 5,80 | 114 |
| 6030Z0050 | 5,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 7,26 | 142 |
| 6030Z0060 | 6,0 | 1.400 | 10,0 | 14,0 | 8,72 | 193 |
| 6030Z0080 | 8,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 11,60 | 114 |
| 6030Z0100 | 10,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 14,50 | 142 |
| 6030Z0120 | 12,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 17,40 | 193 |
| 6030Z0150 | 15,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 21,80 | 213 |
| 6030Z0200 | 20,0 | 1.400 | 5,0 | 7,0 | 29,00 | 284 |



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK