

FLADSLANGE

Hilcoflex

BESKRIVELSE

Sort ekstruderet fladliggende gummislange, glat indvendig for minimal friktion, ribbet udvendig som gør slangen meget slidstærk og beskytter mod varmekontakt.

EGENSKABER

Slidstærk industrislange, der er modstandsdygtig overfor olie.
Slangen er varme og vejrbestandig og meget flexibel.

Standardlængde 100 m, men kan leveres i længder op til 200 m.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Syntetisk gummi NBR/PVC

Indvendig: Syntetisk gummi NBR/PVC

Indlæg: Polyester/polyamid

Temperatur: -20° til + 100°C



Spuleslange

- Luft
- Vand
- Jordbrug
- Lænseslange
- Kabelbeskyttelse

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1051100-0190	20	24	25	75	160	100
1051100-0250	25	29	25	75	180	100
1051100-0320	32	36	20	60	230	100
1051100-0380	38	42	16	50	280	100
1051100-0420	42	46	16	50	310	100
1051100-0450	45	49,4	16	50	350	100
1051100-0520	52	56,4	16	50	400	100
1051100-0555	55	59,4	16	50	440	100
1051100-0640	65	69,4	16	50	510	100
1051100-0700	70	74,6	16	50	600	100
1051100-0750	76	81	16	50	680	100
1051100-0900	90	95,6	16	50	900	100
1051100-1020	102	107,6	16	50	1.000	100
1051100-1100	110	116	16	50	1.100	100
1051100-1270	127	133	15	45	1.400	100
1051100-1520	152	158	14	42	1.700	100
1051100-2030	203	209,6	14	42	2.400	100
1051100-2540	254	261	8	24	2.950	100



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK