

DAMPSLANGE

Hvid/hvid

BESKRIVELSE

Hvid slidstærk vævviklet, dornbygget gummislange med polyesterindlæg. Glat indvendig.

Mærket med rød skrift:

Logo Steammate Hvid Dampslange 6 bar NR 110.1009

EGENSKABER

Robust dampslange til varmt vand og mættet damp op til 6 bar i arbejdstryk.

Anbefales specielt til brug i levnedsmiddel- industrien.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: EPDM

Indvendig: EPDM

Indlæg: Tekstil

Temperatur: -40° til 170°C.



Dampslange

- Varmt vand

Der henvises til instruktion:
Valg af dampslanger

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Sprængtryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gr/m	Meter pr Rulle
1101009-0130	13,0	23,0	6,0	60	130	300	40
1101009-0160	16,0	28,0	6,0	60	160	500	40
1101009-0190	19,0	31,0	6,0	60	190	620	40
1101009-0250	25,0	39,0	6,0	60	250	790	40
1101009-0320	32,0	46,0	6,0	60	320	920	40
1101009-0380	38,0	54,0	6,0	60	380	1.180	40
1101009-0500	51,0	67,0	6,0	60	510	1.460	40
1101009-0550	55,0	71,0	6,0	60	550	1.500	40
1101009-0630	63,0	81,0	6,0	60	630	2.220	40
1101009-0750	76,0	93,0	6,0	60	760	3.060	40
1101009-1000	102,0	122,0	6,0	60	1.000	4.300	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK