

KØLERSLANGE

Sort Coolflex EPDM

BESKRIVELSE

Sort, fladkorrugeret kølerslange opbygget på stålspiral.

Meget flexibel og vejrbestandig.

Mærket med rød stribe:

COOLFLEX EPDM

EGENSKABER

Anvendes som køler- og varmeapparatslange. Grundet sin konstruktion, også som flexled i transport- og maskinindustrien.

Modstandsdygtig overfor kølertilsætnings stoffer.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: CR

Indvendig: EPDM

Indlæg: Tekstil og stålspiral.

Temperatur: -30° til + 95°



Kølevand

-Glycol

-Antifreeze

-Varmeapparatslange

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spr. tryk bar	Vakuüm bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1221125-0190	19,0	28,0	5	15	0,8	57	500	40
1221125-0250	25,0	34,0	5	15	0,8	75	600	40
1221125-0320	32,0	41,0	5	15	0,8	96	700	40
1221125-0380	38,0	47,0	5	15	0,8	114	900	40
1221125-0450	45,0	55,0	5	15	0,8	135	1.000	40
1221125-0510	50,0	60,0	5	15	0,8	153	1.300	40
1221125-0630	63,0	75,0	5	15	0,8	189	1.900	40
1221125-0760	76,0	90,0	5	15	0,8	228	2.900	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK