

# LEVNEDSMIDDELSLANGE

## FOODTEX TRYKSLANGE

### BESKRIVELSE

Sort, slidstærk gummislange med 2 indlæg. Indvendig hvid glat, slidstærk gummi og fødevarekvalitet EU 1935/2004 og udvendig slidstærk gummi med stofimpression.  
Elektrisk ledende udvendig og med antistatisk wire.

### EGENSKABER

Anvendes til tømning og påfyldning af siloer og tankvogne samt til transport af fødevarer i fast form: granulat, sukker, mel, korn.

Indergummiet er meget slidstærkt og fødevarer godkendt iht. EU 1935/2004 og FDA.

Slangen er DEKRA godkendt for anvendelse i zone 0.10G2

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NR

Indvendig: NR

Indlæg: 2 lag tekstil

Temperatur: -30° til + 80°C



## Fødevareslange

- Sukker
- Korn
- Mel
- Granulat



DEKRA Godkendt zone:

0,10G2

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1241065-0760	76,0	88,0	5	15	2.000	40
1241065-1020	102,0	114,8	5	15	2.600	40



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK