

STÅLSLANGER

Rustfri stålbelgslange

BESKRIVELSE

God flexibilitet.
Ekstremt bredt temperaturområde.
Tåler højt tryk.
Høj kemisk bestandighed.

EGENSKABER

Benyttes til korrosive medier.
Svingnings og lydabsorberende udslingsstykke mellem stationer.
Kompensationsstykker til optagelse af varmeudvidelse.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Rustfri omflet AISI 304

Indvendig: Rustfri bælg AISI 316L (standard)

Temperatur: -192° til + 600°C



Højtryksdamp

- Luft
- Gas
- Freon
- Damp
- Amonniak
- Høj-vakuum

Arb. tryk SF 4 acc. DIN EN ISO 10380.

Bøjeradius 1 ved installation (2) ved heftig bevægelse.

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar SF 3	Arb. tryk u/omflet	Arb. tryk bar SF 4	1 Bøj. rad. mm.	2 Bøj. rad. mm.	Vægt gr/mtr m/flet
1250111-0060	6,2	10,8	200	25	150	255	80	140
1250111-0080	8,3	13,7	180	20	100	32	120	210
1250111-0100	10,2	15,7	140	16	100	38	130	230
1250111-0120	12,2	18,2	85	12	65	45	140	250
1250111-0160	16,2	23,3	90	8	65	58	160	400
1250111-0200	20,2	28,3	55	5	40	70	170	490
1250111-0250	25,5	34,2	65	4	50	85	190	790
1250111-0320	34,2	43,0	35	3	25	105	260	960
1250111-0400	40,1	52,0	60	2,5	40	130	300	1.460
1250111-0500	50,4	62,6	35	1,5	25	160	320	1.670
1250111-0630	65,3	81,2	40	1	25	200	460	2.880
1250111-0800	80,2	98,0	35	2	16	240	660	4.080
1250111-1000	100,0	119,4	25	1,5	10	290	750	4.540
1250111-1250	126,2	148,2	15	0,8	6	350	1.000	5.250
1250111-1500	151,6	174,2	10	0,5	6	400	1.250	6.480



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK