

SLIDGODSSLANGE

Siloslange uden spiral

BESKRIVELSE

Sort, slidstærk gummislange med 2 indlæg. Indvendig glat, slidstærk gummi og udvendig slidstærk gummi med stofimpression.
Elektrisk ledende gennem antistatisk wire.

EGENSKABER

Anvendes til tømning og påfyldning af siloer og tankvogne samt til transport af cement, sand, kis og granulat.

Indergummiet er meget slidstærkt.

En forholdsvis let og fleksibel slange, der er god i daglig anvendelse.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NR

Indvendig: NR

Indlæg: 2 lag tekstil

Temperatur: -40° til + 70°C



Siloslange

- Kis
- Sand
- Cement
- Granulat
- Kalk

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1301072-0900	90,0	102,0	7	21	630	2.000	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK