

SLIDGODSSLANGE

Siloslange uden spiral

BESKRIVELSE

Sort, slidstærk gummislange med 2 indlæg. Indvendig glat, slidstærk gummi og udvendig slidstærk gummi med stofimpression.
Elektrisk ledende gummi indvendig samt kobbertråd.

EGENSKABER

Anvendes til tømning og påfyldning af siloer og tankvogne samt til transport af cement, sand, kis og granulat.

Indergummiet er meget slidstærkt.

($R < 10^6 \Omega \cdot 50$)

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NR

Indvendig: NR

Indlæg: 2 lag tekstil samt kobbertråd

Temperatur: -40° til + 70°C



Siloslange

- Kis
- Sand
- Cement
- Granulat

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1301074-0760	76,0	90,0	10	30	500	2.090	40
1301074-1020	102,0	118,0	10	30	750	3.252	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK