

TRANSPORTSUGESLANGER

Transport suge- og trykslange

BESKRIVELSE

Transportslidgods sugeslange. Velegnet til tørsugere.

Anvendes til transport af meget slidende materialer

Glatte muffer i begge ender.

EGENSKABER

Sort gummislange, med muffer.

Udvendig korrugeret gummi, vejr- og ozonbestandig.

2 stk. afledertråde

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: SBR/EPDM

Indvendig: NR

Indlæg: Dobbelt stålspiral samt 2 kobbertråde

Temperatur: -35° til + 80°C



Slidgodsslange

- Sten
- Aske
- Slam
- Tørsugning

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum %	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1301205-1020	102	117	0,9	90	157	3.670	6
1301205-1270	127	142	0,9	90	392	4.150	6
1301205-1520	152	167	0,9	90	612	4.900	6
1301205-2030	203	220	0,9	90	817	8.900	6



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK